



KRINGS
INTERNATIONAL BENELUX

Enkelgeleide systeem

				Basisplaten	
Plaat lengte	Plaat hoogte	Plaat dik- te	Vrije lengte	Toelaatbare gronddruk	Gewicht per plaat
L	H	T _{pl}	L _c		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN/m ²)	(kg/plaat)
8000	2400	170	7800	35,20	4000
7000	2400	150	6800	34,60	2780
6500	2400	150	6300	40,10	2590
6000	2400	130	5800	36,50	2210
5500	2400	130	5300	43,40	1850
5000	2400	130	4800	52,60	1690
4500	2400	130	4300	64,90	1530
4000	2400	107	3800	39,50	1100
3500	2400	107	3300	51,60	900
3000	2400	107	2800	70,30	770
2500	2400	107	2300	101,20	650
2000	2400	107	1800	158,20	543
1500	2400	107	1300	158,20	500

				Opzetplaten	
Plaat lengte	Plaat hoogte	Plaat dikte	Vrije lengte	Toelaatbare gronddruk	Gewicht per plaat
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN/m ²)	(kg/plaat)
7000	1400	150	6800	34,60	2780
6500	1400	150	6300	40,10	2590
6000	1400	130	5800	36,50	2210
5500	1400	130	5300	43,40	1850
5000	1400	130	4800	52,60	1690
4500	1400	130	4300	64,90	1530
4000	1400	107	3800	39,50	1100
3500	1400	107	3300	51,60	900
3000	1400	107	2800	70,30	770
2500	1400	107	2300	101,20	650
2000	1400	107	1800	158,20	543